

CARATTERISTICHE CARROBOTTE DISERBO PERONI:



- TELAIO OMOLOGATO (per circolazione stradale)
- CISTERNA 2000/2500/3000 LT. CON LAVAMANI E LAVACIRCUITO
- RUOTE 44 /48POLLICI
- BARRA IDRAULICA BARGAM 16/18/21/24 METRI, DIVISA IN 5 o 7 SEZIONI CON COMANDO PER CHIUSURA IDRAULICA
- TRIJET ARAG CON ANTIGOCCIA
- UGELLI ANTIDERIVA A INDUZIONE D'ARIA
- TUBO PESCAGGIO (8 MT.)
- MANOMETRO ISOMETRICO D.110
- PIEDI PER SOLLEVAMENTO CAMBIO RUOTE
- POMPA 250 /280LT. ANNOVI REVERBERI A MEMBRANE
- CIRCUITO CON POMPA E SERBATOIO OLIO (pompa olio con serbatoio indipendente per il funzionamento della barra con il sistema elettro idraulico per apertura e chiusura della stessa dal posto di guida con sezioni indipendenti)
- COMANDO BARRA ELETTRICO
- COMPUTER 844 TEEJET FUNZIONANTE CON IL SISTEMA CODICE COLORE COME PREVISTO DALLE NORME INTERNAZIONALI (12 programmi)
- SATELLITARE MATRIX PER GUIDA PARALLELA CON SCHERMO TOUCHSCREEN A COLORI CON VISUALIZZAZIONE ZONE LAVORATE, NON LAVORATE E SOPRAPASSAGGI (predisposizione anche per la guida automatica; possibilità di scaricare e memorizzare i dati di lavoro e la mappatura con chiavetta USB)
- VALVOLE ANTERIORI E POSTERIORI TEEJET DIVISE IN 5 o 7 SEZIONI
- PREMISCELATORE DISERBO
- CARICO ACQUA MANUALE O AUTOMATICO
- GIROFARO
- ALLARME SONORO (si aziona con il movimento delle barre)
- OMOLOGAZIONE CE
- CIRCOLAZIONE STRADALE CON TARGA RIPETITIVA
- LIBRETTO USO E MANUTENZIONE